

europiac®

# europiacEDELHOLZ® auf Tischlerplatten


Tischlerplatte STAB 3-fach-Stab mit verleimter Mittellage und mit Edelholz furniert.



Digitaldruck möglich



Träger schwer entflammbar möglich



Besonders geeignet für  
decke; wand; möbelbau; laden- und messebau

## europiacEDELHOLZ® auf Tischlerplatten

	empfohlene Konfiguration	Individualisierung
<b>TRÄGER</b>		
Träger:	Tischlerplatte STAB	TiPla STAE, TiPla MDF-Deck, TiPla Span, TiPla Pappel
Trägerstärke:	18 mm	siehe Trägertabelle
<b>FORMATE</b>		
Formate:	2800 x 2060 mm	siehe Trägertabelle, Sonderformat: 2100 x 900 x 39 mm, Fixmaß möglich
<b>VERLEIMUNG</b>		
Deckfurnierverleimung:	D3 (NAF) nach EN 204	D4 nach EN 204
<b>SICHTSEITE</b>		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Qualität:	A-First Quality	A-Bildabwicklung 5*, A, B, C siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Sortierung:	schlicht bis kleine Blume	2 weitere Sortierungen siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm, 1,5 mm, 2,5 mm nominal auf Anfrage
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
<b>RÜCKSEITE</b>		
Furnier:	Eiche europäisch	140 Holzarten siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Qualität:	B	A-First Quality, A, C, Papier, Werkswahl siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Fügeart:	Furnier gestürzt	6 weitere Fügearten siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>
Furnierstärke:	ca. 0,6 mm	Laubhölzer ca. 0,6 mm, Nadelhölzer ca. 0,9 mm, 1,5 mm, 2,5 mm nominal auf Anfrage
Oberflächenbearbeitung:	roh vorgeschliffen (Korn 120)	weitere Bearbeitung siehe: <a href="http://www.europiac.de/individualisierung">www.europiac.de/individualisierung</a>

### ZERTIFIKATE

FSC® / PEFC / E1 / E0.5: Zertifikat je nach Ausführung des Produktes.

### ZUSATZINFOS

Schwer entflammbar möglich: gem. EN 13501-1 vor dem Furnieren, keine Prüfung im Verbund.  
Trägerplatten verlieren durch die Veredelung ihre Zulassung.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal und in der Regel gewünscht. Bitte verstehen Sie, dass Muster und Abbildungen bezüglich Farbe und Struktur nur ein Anhaltspunkt sein können.

### KONTAKTIEREN SIE UNSER EXPERTENTEAM